

Magnetkissen / Loungesessel Magnetkissen Design / Chiaramonte / Marin

EMU bietet eine Auswahl an dünnen, gepolsterten Sitzpolstern an. Diese Polster werden in Italien aus qualitativ hochwertigen Outdoor-Stoffen gefertigt. Sie passen zu mehreren Stuhlmodellen, bieten optimalen Sitzkomfort und werden aus EMU-TEX produziert, einem extrem witterungs- und UV-beständigen Stoff. In ihrem Inneren haben sie einen starken Magneten, und dadurch bleiben sie fest auf dem Sitz- und verrutschen nicht. Es gibt sie in diversen Farben und drei Formen: rechteckig klein, quadratisch und rund.



Beschreibung

Code: **C/713**
Typ: **Mit Magnet**
Kollektion: **Magnetkissen**

Technische Angaben




Breite: **53 cm**
Tiefe: **44 cm**
Höhe: **1.5 cm**
Gewicht: **0.30 Kg**
Statische belastung:

Verpackung


Kolli:
Stück pro Packung:
Maße:
Volumen:

Magnetkissen / Loungesessel Magnetikssen
Design / Chiaramonte / Marin

Farben



Weiss



Anthrazit



Grün

Magnetkissen / Loungesessel Magnetikssen Design / Chiaramonte / Marin

Material

Emu-tex

Technisches Gewebe für den Außenbereich aus PVC-Garn (Polyvinylchlorid). Es ist außerordentlich robust und garantiert lange Haltbarkeit: maximale Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.

Wartung: Den verlängerten Kontakt mit Fett- und/oder Farbstoffen vermeiden, die vom Beschichtungsmaterial aufgenommen und nicht nur die Struktur des Garns beschädigen, sondern auch bleibende Flecken verursachen können. Häufige Reinigung: Wasser und flüssige, nicht scheuernde sowie farblose Reinigungsmittel mit einem neutralen PH-Wert verwenden. Das Reinigungsmittel eventuell einige Minuten einwirken lassen. Mit reichlich, maximal 30 °C warmem Wasser reinigen. Bei der Verwendung von Druckgeräten muss die Spitze des Verteilers mindestens 60-70 cm von der Oberfläche des Produkts entfernt sein. Vorgang bei Bedarf wiederholen. Regelmäßige und/oder außerordentliche Reinigung: Regenerierendes Fleckenmittel für PVC folgendermaßen verwenden: Vorgehensweise:

- das Fleckenmittel auf das verschnitzte Gewebe auftragen;
- 15-30 Minuten einwirken lassen;
- die Flecken mit einer gewöhnlichen Wäschebürste mit Seidenborsten gründlich bürsten (das ist erforderlich, das der Schmutz ins Gewebe eingedrungen ist);
- mit Leitungswasser abspülen (nach Möglichkeit mit einem Hochdruckreiniger; das Geräte mit ca. 60 cm vom Gewebe fernhalten, um es durch den hohen Druck nicht zu beschädigen);
- Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Hinweis: Das Produkt nicht auf den lackierten Teilen auftragen.