



Patera

Kugelförmige Pendelleuchte

- Geometrisches Design aus kleinen diamantförmigen Zellen
- Geometrie basiert auf der Fibonacci-Spirale
- Leuchte aus bidirektionalen, verzahnten Lamellen
- Produktfamilie in zwei Größen
- Aufhängung mit Kabel und Edelstahlseil (große Version)

An einem hochwertigen Edelstahlseil hängend (nur LED-Version)

Kabelführungsanschluss aus Edelstahl zum einfachen Anpassen des Kabels (nur LED-Version)

Oberer Kragen mit Konturen, die ein einfaches und sicheres Anbringen des Schirms ermöglichen

LED-Treiber befindet sich im Baldachin

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

Die Leuchte gleicht einer Kugel aus Licht.

Sphärische Lichtabstrahlung

Das Leuchtmittel wird bei einem Blickwinkel von 45 Grad und darüber abgeschirmt.

Bei einem Winkel von unter 45 Grad sind die Felder offen und leiten das Licht nach unten.

Eine kleine Lichtmenge ist auch nach oben gerichtet, um die Decke zu erleuchten.

Spiel von Licht und Schatten an der Decke

Erhältlich als Version für LED oder herkömmliche Leuchtmittel

Austauschbare LED

Einzigartiger LED-Einsatz mit hoher Lichtintensität und einer sphärischen Lichtabstrahlung

Wärmeleitung und Kühlkörper halten die LED-Temperatur niedrig

Hocheffizienter Diffusor für eine sphärische Lichtabstrahlung

Dimmbar

Design

Øivind Slaatto

Montage

Geschnittenes, halbmattes, durchscheinendes PVC

Oberer Kragen des Schirms aus weißem Polycarbonat
 Schirme werden von weißen, pulverbeschichteten Stahlstangen getragen
 Interne Kappen aus durchsichtigem Polycarbonat
 Baldachin: mattes, fein strukturiertes Polycarbonat
 Kabel: weiß, PVC-beschichtet, 12 ft; (USA)
 Fassung (Glühlampe): Porzellan, E40 für PS-35-Lampen mit klarer Hülle
 LED-Versionen erhältlich mit 2700 oder 3000 K und einem CRI von 80
 Für LED-Versionen: elektronischer Konstantstrom-Treiber, Schutzklasse II, für einen Betrieb mit 120 bis 277 V und eine Dimmung von 0 bis 10 V, im Baldachin angebracht (nur USA)
 LED-Gehäuse: maßgefertigtes Gehäuse aus Spritzguss mit hohem Transmissionsfaktor und einem eingebauten Reflektor zum Beleuchten des Schirms
 Zwei separate Kühlkörper (einer aus Aluminiumguss und einer aus stranggepresstem Aluminium)
 Baldachin der Glühlampen-Version (nicht für LED geeignet): Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium; LED-Baldachin: Kuppel mit einem Durchmesser von 280 mm und einer Höhe von 110 mm aus weißem Polycarbonat (nur USA).

Gewicht

Min.: 1.961 kg Max.: 8.411 kg

Abmessung

Ø 450, Ø 600, Ø 900

Oberfläche

Weiß

Farbe

Weiß, Matt Weiß, Matt oder Silber.

Material

Schirm: Geschnittenes mattes PVC oder geschnittene PET Prismenfolie..
 Aufhängung: E27: Matt verchromtes Messing und Druckguss-Acryl. LED: Mattweiß.

Montage

E27 (Ø450/Ø600): Aufhängung: Kabel, 2 x 1,0 mm². E27 (Ø900): Aufhängung: 3x1mm² und Drahtseil. Baldachin: Vorhanden. Kabellänge: 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900): Aufhängung: Kabel, 2 x 0,75 mm² und Drahtseil. Treiber im Baldachin untergebracht. Kabellänge: 4m.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm)
 900 x 865 x 900 Max. 11,5 kg
 600 x 608 x 600 Max. 5,7 kg
 450 x 433 x 450 Max. 3,4 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse: I. Ø480 und Ø600 E27: II.

Lichtquelle & Energieklasse

Schutzart A++ - A
 Leuchtmittel LED 3000K 96W

Abmessungen	Leuchtmittel	Farbe	Eigenschaften	Lumen	Variantennummer
Ø 450	1x60W Klar E27	Weiß	-	-	5741099003
Ø 450	LED 2700K 42W	Weiß	DALI	2307	5741099032
Ø 450	LED 3000K 42W	Weiß	DALI	2411	5741099045
Ø 600	1x100W E27	Weiß	-	-	5741096941
Ø 600	LED 2700K 65W	Weiß	DALI	4206	5741100028
Ø 600	LED 2700K 65W	Weiß	WIRELESS BLUETOOTH	4206	5741100057
Ø 600	LED 3000K 65W	Weiß	DALI	4272	5741481297
Ø 600	LED 3000K 65W	Weiß	WIRELESS BLUETOOTH	4272	5741481695
Ø 900	1x100W E27	Weiß	-	-	5741099977
Ø 900	LED 2700K 96W	Weiß	DALI	5473	5741100099
Ø 900	LED 2700K 96W	Weiß	WIRELESS BLUETOOTH	5473	5741100109
Ø 900	LED 3000K 96W	Weiß	WIRELESS BLUETOOTH	5690	5741481789
Ø 900	LED 3000K 96W	Weiß	DALI	5690	5741481792

Ersatzteilen

BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ®
5749329034